

LEISTUNGSERKLÄRUNG

DOP-08-2026-01

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

**Starre, einwandige Verbindungsstücke und Formstücke (Verbindungsleitung)
nach EN 1856-2:2009**

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

TypNr:	Handelsbezeichnung	DN [mm]	Produktkennzeichnung
08	RAUCHROHRE & BÖGEN 2MM SANITÄR ZYLINDRISCH	120-300 (Nennmaß)	T500 - N1 - D - Vm - L01200 - GXXX NM
			(XXX NM) = Abstand zu brennbaren Baustoffen gem. EN 15287-1:2010 / not measured
			EN 15287-1:2010 ohne Strahlungsschild: 3 mal Nenndurchmesser, Mindestabstand ≥ 375 mm
			EN 15287-1:2010 mit Strahlungsschild: 1,5 mal Nenndurchmesser, Mindestabstand ≥ 200 mm

CE-Kennzeichnung mit Hersteller & Anschrift, Produktbezeichnung und Artikelnummer als Aufdruck oder Etikett auf jeder Einzelkarton-Produktverpackung bzw. als Aufkleber auf jedem nicht im Einzelkarton verpackten Produkt.

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

**Abführung der Verbrennungsprodukte von Feuerstätten
in den senkrechten Teil der Abgasanlage.**

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

 Der innovative Abgas- und Ofenrohrspezialist. Seit 1876.	Bertrams GmbH & Co KG
	Stelzhamergasse 4/7, 1030 Wien
	ÖSTERREICH
	Tel.: +43 1 333 222 1
	E-Mail: office@bertrams.co.at

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Zertifizierungsstelle für die werkseigene Produktionskontrolle Nr. 1085 hat die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Konformitätszertifikat für die werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.



7. Erklärte Leistung:

RAUCHROHRE & BÖGEN SANITÄR 2MM ZYLINDRISCH			
[Starre einwandige Verbindungsstücke und Formstücke aus Metall]			
Grundlegende Eigenschaften	Abschnitte mit Anforderungen gem. EN1856-2:2009 / wesentliche Merkmale	Stufen und/oder Klassen	Leistung / Anmerkungen
Abmessungen	[Ø] [DN] [Nenndurchmesser] [> <] [Nennwandstärke]	---	DN 120, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300 mm DN 301-500 als Sonderanfertigung 2,0 mm
Material	Grundmaterial Oberfläche Außenseite (Verbindungs-/Formstück) Oberfläche Innenseite (Verbindungs-/Formstück)	---	L01 (Baustahl) lackiert mit senotherm® CLASSIC Ofenlack hochtemperaturbeständiger Einbrenn-Ofenlack Grundmaterial blank
Verbindung von Elementen	[Z] [zylindrisch] Verbindung	---	Rohr zylindrisch mit beidseitig geraden Enden Stoß auf Stoß mit BRIDE
Temperaturklasse	Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung	T500	T500 (Abgastemperatur ≤500°C)
Feuerwiderstand	6.2 Feuerwiderstand 6.2.2 Starre Verbindungsstücke und Formstücke Klasse und Mindestabstand zu brennbaren Baustoffen [mm]	G (xx)	DN 120 - 300: GXXX NM ohne Strahlungsschild* DN 120 ≥ 375 (G375 NM) DN 130 ≥ 390 (G390 NM) DN 150 ≥ 450 (G450 NM) DN 160 ≥ 480 (G480 NM) DN 180 ≥ 540 (G540 NM) DN 200 ≥ 600 (G600 NM) DN 250 ≥ 750 (G750 NM) DN 300 ≥ 900 (G900 NM) Typprüfung mit allseits belüftetem Abstand mit Strahlungsschild** DN 120 ≥ 200 (G200 NM) DN 130 ≥ 200 (G200 NM) DN 150 ≥ 225 (G225 NM) DN 160 ≥ 240 (G240 NM) DN 180 ≥ 270 (G270 NM) DN 200 ≥ 300 (G300 NM) DN 250 ≥ 375 (G375 NM) DN 300 ≥ 450 (G450 NM)
Gasdichtheit / Leckrate	6.3 Gasdichtheit	N1	Druckklasse N1 DN120-300 im Unterdruckbetrieb
Beständigkeit bei Gasdichtheit	6.3 Gasdichtheit	N1	N1 (Heizversuch bei normalen Betriebsbedingungen) N1 (Nach der Rußbrand Beständigkeitsprüfung)
Strömungswiderstand	6.4.6 Strömungswiderstand 6.4.6.1 Starre Innenrohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	keine	gemäß EN 13384-1:2015
Wärmedurchlasswiderstand	6.4.3 Wärmedurchlasswiderstand	keine	0,00 m²K/W
Rußbrandbeständigkeit	6.4.1 Wärmeverhalten bei üblichen Betriebsbedingungen 6.4.1.2 Starre Innenrohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	G	(G) rußbrandbeständige Verbindungsleitung Abstand zu brennbaren Baustoffen siehe 6.2.2
Biegezugfestigkeit	6.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit 6.1.1 Starre Rohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	keine	Starre Verbindungsstücke und Formstücke Zugfestigkeit: NPD nicht senkrechte Montage: Abstand zwischen zwei Wandbefestigungen ≤ 1m (Biegefestigkeit)
Beständigkeit bei Biegefestigkeit	6.1.1 Starre Rohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	keine	Besteht nur bei Verwendung identer Durchmesser bei allen Verbindungs- und Formstücken.



Druckfestigkeit	6.1.1 Starre Innenrohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	keine	Höchstlast entsprechend einer Baulänge von 3m
Beständigkeit bei Druckfestigkeit	6.1.1 Starre Rohre, starre Verbindungsstücke und Formstücke	keine	Besteht nur bei Verwendung identer Durchmesser bei allen Verbindungs- und Formstücken.
Beständigkeit gegenüber Chemikalien	6.4.4 Wasserdampfdiffusionsbeständigkeit 6.4.5 Kondensat Beständigkeit	D	nein (D = trockene Betriebsweise) nein (D = trockene Betriebsweise)
Korrosionsbeständigkeit	6.7.1 Korrosionsbeständigkeit EN 1856-1:2009, Anhang A	Vm	Vm L01200
Frost-Tauwechsel	6.5.2 Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	keine	ja
*EN 15287-1:2010 Abstand zu brennbaren Baustoffen: 3 mal Nenndurchmesser, Mindestabstand ≥ 375 mm			
**EN 15287-1:2010 Abstand zu brennbaren Baustoffen mit Strahlungsschild: 1,5 mal Nenndurchmesser, Mindestabstand ≥ 200 mm			

8. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 8. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Martin WOLFRAM, Geschäftsführer

Wien, 02.02.2026

Martin Wolfram



Bertrams GmbH & Co KG
Stelzhamergasse 4/7
1030 Wien, Österreich

Tel. +43 1 333 222 1
office@bertrams.co.at
www.bertrams.co.at

ATU 10769104
FN 5653p
Handelsgericht Wien



EN 1856-2:2009